

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

1215ET

Соответствует стандартам CE/EAC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Эффективность и гибкость

- Один джойстик помогает управлять поворотом гусениц, перемещаться и подниматься на платформе, что упрощает эксплуатацию подъемника
- Поворотное рулевое управление, маневренное и гибкое
- Высокая адаптивность к рабочей поверхности с помощью выравнивания аутригеров

Надежное качество

- Стальные гусеницы с резиновыми накладками, обладают высокой грузоподъемностью и износостойкостью, подходят для различных сложных дорожных покрытий
- Двигатель переменного тока, обладает высокой эффективностью, не требует обслуживания в течение всего срока службы
- 8 необслуживаемых AGM аккумуляторов, нулевые выбросы, длительный срок службы аккумулятора

Сокращение затрат на техническое обслуживание

- Выдвижной поддон двигателя, простой и быстрый осмотр и обслуживание основных узлов и агрегатов
- Простой и понятный интерфейс, широкоэкранный дисплей, самодиагностика неисправностей
- Процесс электрофорезного грунтования, защищает от коррозии и ржавчины



Стандартное оснащение

Стальная гусеница с резиновой пластиной	Карманы для вилочного погрузчика	Складная платформа
Отсек для хранения мануалов	Необслуживаемая AGM батарея	Предупреждающий свет
Зуммер	Пропорциональное управление	Система автоматического торможения
Датчик угла наклона	Система аварийной остановки	Кнопка аварийного опускания
Внешний интерфейс зарядки	Система диагностики неисправностей	Электрофорезное грунтование

Опции и аксессуары

Резиновая гусеница	RCBO защита (от блуждающих токов)	Рабочий свет платформы
Педаль присутствия оператора	Верхнее устройство предотвращения столкновений	Датчик определения перегруза
Устройство переменного тока на платформе	Система удаленного GPS-мониторинга	Не маркированные траки



Модель	1215ET
Размеры	
Максимальная рабочая высота	14 m (45'11.2")
A Максимальная высота платформы	12 m (39'4.4")
B Расширение платформы	0.9 m (2'11.4")
C Длина машины	2.79 m (9'1.8")
D Ширина машины	1.58 m (5'2.2")
E Высота машины (перила сложены)	2.06 m (6'9.1")
E Высота машины (перила разложены)	2.69 m (8'9.9")
F Колесная база (стальная гусеница/резиновая гусеница)	1.782 m/1.738 m (5'10.2"/5'8.4")
G Ось-база (стальная гусеница/резиновая гусеница)	1.11 m/1.17m (3'7.7"/3'10.1")
Дорожный просвет	0.125 m (4.9")
Размер платформы (Д×Ш×В)	2.30 m×1.15 m×1.1 m (7'6.5"×3'9"×3'7.3")
Производительность	
Грузоподъемность платформы	320 kg (705.6 lbs)
Грузоподъемность выдвижной секции платформы	120 kg (265 lbs)
Макс. количество операторов платформы	2 человека
Скорость движения (в транспортном положении)	0~2.4 km/h (0~1.5 mph)
Скорость движения (в поднятом положении)	0 km/h (0 mph)
Время подъема (без нагрузки)	63 s~68 s
Время опускания (без нагрузки)	55 s~60 s
Преодолеваемый подъем	30%
Максимально допустимый наклон (продольный, ≤7,2 м/□ 7,2 м)	3°/0.5°
Максимально допустимый наклон (поперечный, ≤7,2 м/□ 7,2 м)	2°/0.5°
Максимальный угол выравнивания аутригера (продольный)	7°
Максимальный угол выравнивания аутригера (поперечный)	12°
Максимально допустимая боковая сила	400 N (90 lbf)
Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице)	0/12.5 m/s (0/28 mph)
Мощность	
Мощность двигателя (В/кВт)	48 V DC, 5 kW
Давление в гидравлической системе	21 MPa (210 bar)
Емкость гидравлического бака	20 L (4.5 gal (UK)/5.25 gal (US))
Характеристики аккумулятора (количество × напряжение, емкость)	8*6V, 290 Ah, 20 h (TIANNENG) 8*6V, 260 Ah, 20 h (Discover)
Напряжение системы / Управляющее напряжение	48 VDC / 24 VDC
Зарядное устройство	100~240 V AC/35A
Двигатель привода (напряжение/мощность)	48 V DC/4 kW
Масса	
Вес (стальная гусеница (стандартная) / резиновая гусеница (опция))	3,690kg (8,135 lbs)/3,650kg (8,046 lbs)
Соответствие стандартам	CE/EAC

