

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЁМНИКИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВС

# AB15J (AB480J)

Отвечают требованиям стандартов CE/AS/CSA/EAC

SINOBOOM

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

### Работа в узких пространствах

- Небольшая ширина с нулевым выносом задней части.

### Эксплуатационные качества

- Возможность поднимать и опускать рабочую платформу в любое положение без необходимости использовать вторую секцию стрелы.

### Надёжность

- Надёжность и простота конструкции рычажного механизма и гидравлического выравнивания во время работы.

### Характеристики точности

- 3 джойстика с переменным пропорциональным управлением, обеспечивающие точность при захвате цели.



Стандартная комплектация		
Система качающейся оси	7-дюймовый экран дисплея	4WD × 2WS
Пропорциональное управление с 3 джойстиками	Система защиты от разрыва гидравлической магистрали	Система определения перегруза
Гидравлическое выравнивание платформы	Розетка переменного тока на платформе	Система аварийного останова
Система защиты от опрокидывания	Макс. допустимый наклон до 5°	Система аварийного опускания
Проблесковый маячок	Звуковой сигнал и зуммер	Система диагностики неисправностей
Ножной переключатель	Платформа 1,83 м (6 футов)	Вторичное защитное ограждение
Шины с пенорезиновым наполнением	Ящик для хранения руководства	Разъём для подключения телематического оборудования
Опции и аксессуары		
Не оставляющие следов шины с пенорезиновым наполнением	Цельнолитые шины / не оставляющие следов цельнолитые шины	Платформа 1,45 м (4 фута 9 дюймов)
Рабочее освещение на платформе	Полусетка (для платформ со створчатым ограждением)	Устройство предотвращения столкновений при подъёме
Комплект остекления (для платформ со створчатым ограждением)		

 **AURORA**

**AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России**

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: [info@aurora-rus.ru](mailto:info@aurora-rus.ru)

**AURORA-RUS.RU**



## КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЁМНИКИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВС

# AB15J(AB480J)

Отвечают требованиям стандартов CE/AS/CSA/EAC

Модель	AB15J (AB480J)
<b>Размеры</b>	
Макс. высота платформы	14,7 м (48 футов 3 дюйма)
Макс. рабочая высота	16,7 м (54 фута 9 дюймов)
Макс. вылет по горизонтали	8,5 м (27 футов 11 дюймов)
Макс. расстояние для подъёма и поворота	7,2 м (23 фута 7 дюймов)
A Длина при опущенной платформе	7,35 м (24 фута 1 дюйм)
B Ширина при опущенной платформе	2,26 м (7 футов 5 дюймов)
C Высота при опущенной платформе	2,22 м (7 футов 3 дюйма)
Длина при опущенной платформе (в транспортном положении)	7,35 м (24 фута 1 дюйм)
Ширина при опущенной платформе (в транспортном положении)	2,26 м (7 футов 5 дюймов)
Высота при опущенной платформе (в транспортном положении)	2,22 м (7 футов 3 дюйма)
D Колёсная база	2,03 м (6 футов 8 дюймов)
Дорожный просвет	0,32 м (1 фут 1 дюйм)
Размеры платформы (Д × Ш × В)	1,83 м × 0,85 м × 1,1 м (6 футов × 2 фута 9 дюймов × 3 фута 7 дюймов)
<b>Рабочие характеристики</b>	
Макс. грузоподъёмность платформы	250 кг (551 фунт)
Макс. количество людей на платформе	2 человека
Скорость движения (при опущенной платформе)	5 км/ч (3,1 миль/ч) 4WD, 7 км/ч (4,4 миль/ч) 2WD
Скорость движения (при поднятой платформе)	1,1 км/ч (0,7 миль/ч)
Преодолеваемый уклон	30 % (2WD) / 40 % (4WD)
Вращение опорного круга	355° / прерывистое
Поворот платформы	160°
Допустимый наклон	5°
Радиус поворота (внутренний/внешний)	1,8 м / 4,5 м (5 футов 11 дюймов / 14 футов 9 дюймов)
Вынос при повороте задней части платформы	0 м (0 футов)
Макс. допустимая боковая сила	400 Н (90 фунт-сила)
Макс. допустимая скорость ветра	12,5 м/с (28 миль/ч)
Характеристики/тип шин	315/55D20 (с пенорезиновым заполнением)
<b>Силовой привод</b>	
Ведущие × управляемые	4WD × 2WS
Двигатель	36,3 кВт при 2800 об/мин / D2011L3I / Deutz / EU Stage 3A / EPA Tier 3; 35,5 кВт при 3000 об/мин / 4TNV88C-DFLT / Yanmar / EU Stage V / EPA Tier 4F
Ёмкость гидробака	90 л (19,8 имп. гал / 23,8 гал США)
Вместимость бака для дизтоплива	55 л (12,1 имп. гал / 14,5 гал США)
Напряжение бортовой сети	12 В (пост. ток)
<b>Масса</b>	
Масса	7080 кг (15 609 фунтов) 2WD / 7280 кг (16 050 фунтов) 4WD
<b>Отвечают требованиям стандартов</b>	<b>CE/AS/CSA/EAC</b>

