

ZOOMLION

Паук-подъемник

ZX37T

Соответствуют стандарту CE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сверхузкая ширина 1.2 м, быстросменная рабочая платформа, легкий доступ к узким пространствам
- 120 kg/230 kg/330 kg различные нагрузки для различных условий работы
- Основное питание от дизельного двигателя с возможностью работы от электросети
- Шестиугольная конструкция стрелы для повышения жесткости и улучшения сопротивления к кручению
- Телескопический гусек для большей досягаемости до объекта
- Не оставляющая следов резиновые гусеницы, подходящие для любых поверхностей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная комплектация

Пропорциональное управление
Звуковой сигнал о начале движения
Проблесковый маячок
Самозакрывающиеся входные ворота на платформе
Система аварийного спуска
Кнопка аварийной остановки
Система автоматического выравнивания
Бортовая система диагностики
Автоматически выравнивающаяся выносные опоры
Резиновые гусеницы, не оставляющие следов
Система измерения перегруза
Цветной дисплей
Звуковой сигнал
Датчик моточасов
Возможность использовать во время зарядки
Питание переменного тока на платформе

ZOOMLION







Официальный дистрибьютор Zoomlion в России

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора» Тел.: +7 800 551-83-88 Электронная почта: info@zoomlionrus.com

ZOOMLION

Модель	ZX37T	
	Эмпирическая	Метрическая
Размер		
Рабочая высота	122ft 5in	37.30m
Высота платформы	115ft 10in	35.30m
Горизонтальный вылет	51ft 6in	15.70m
Подземный доступ	18ft 8in	5.70m
A-Длина в сложенном виде (с платформой)	25ft 11in	7.90m
D-Длина в сложенном виде (без платформы)	25ft 11in	7.90m
B- ширина вубранном состоянии	3ft 11in	1.20m
C- высота вубранном состоянии	6ft 6in	1.99m
E- длина платформы	5ft11in	1.80m
F- ширина платформы	2ft4in	0.70m
G-Высота платформы	3ft7in	1.10m
H-Размер гусеницы (длина X ширина)	7ft12in×12in	2.43m×0.3m
I— Максимальная длина с выдвижными выносными опорами (стандартная)	18ft3in	5.55m
L— Максимальная ширина с выдвижными выносными опорами стандартная)	17ft9in	2.68m
K— Максимальная длина с выдвижными выносными опорами (узкая)	24ft1in	7.35m
J — Максимальная ширина с выдвижными выносными опорами (узкая)	8ft10in	5.40m
Размер опорной площадки (диаметр)	9ft×8ft	0.24m*0.2m
Угол съезда	19°	
Угол въезда	24°	
Производительность		
Грузоподъемность платформы	5071b /7281b(ограниченная) / 2651b (неограниченная)	230kg/330kg(ограниченная) / 120kg(неограниченная)
Скорость движения	1.25mph	2km/h
Преодолеваемый подъем	19.8°/36%	
Допустимый угол наклона при движении	8.5715%	
Вращение башни	360°непрерывное	
Поворот платформы	±90°	
Вынос задней части при повороте	0m	
Максимальный угол выравнивания выносных опор	13°	
Макс, допустимая скорость ветра	28 mph	12.5m/s
Источник питания		
Двигатель	Yanmar	
Вспомогательная мощность	Электрический насос	
Емкость гидравлического бака	29.1 us gal	110L
Гусеницы		
Тип	Резиновая гусеница, не оставляющая следов	
Масса-		
Вес	18519 lb	8400kg
Давление на грунт при движении	36.9N/m²	
Давление на грунт при работе (аутригеры широко)	2.80N/m²	
Давление на грунт при работе (аутригеры близко)	4.26N/m²	
Макс. давление на одну опору при работе	47kN	



Диапазон движения ZX37T