

САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ  
С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

# 1323RD (4389RD) / 1623RD (5389RD)

Отвечают требованиям стандартов CE/ANSI/CSA/AS/EAC

SINOBOOM

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Выдающиеся характеристики

- Улучшенные ходовые и рабочие характеристики на пересечённой местности благодаря улучшенному шасси и активной системе качающейся оси.
- Двойная выдвижная секция платформы с более плавной работой и возможностью фиксации в любом положении.
- Оптимальная эффективность работы с помощью одной кнопки для автоматического выравнивания выносных опор.

### Простота технического обслуживания

- Лучший доступ ко всем компонентам, установленным с обеих сторон шасси.
- Выдвижной поддон двигателя, обеспечивающий полный доступ к двигателю.
- Быстрый поиск неисправностей благодаря встроенной системе самодиагностики.



### Стандартная комплектация

4WD × 2WS	Пазы для вилок погрузчика	Схема подъёма и строповки
Ящик для документации	Окраска методом электрофореза	Пропорциональные органы управления
Аварийный останов	Двойная выдвижная секция платформы	Система аварийного опускания
Складные ограждения	Звуковой сигнал и зуммер	Автоматическая тормозная система
Сигнализация опасного наклона	Сигнализация начала движения	Система измерения нагрузки
Возможность движения с поднятой на максимальную высоту платформой (только 1323RD)	Проблесковый маячок	Система диагностики неисправностей
Активная система качающейся оси	Гидравлические выносные опоры с функцией автоматического выравнивания	Шины с пенорезиновым заполнением
Разъём для подключения телематического оборудования		

### Опции и аксессуары

Розетка переменного тока на платформе	Не оставляющие следов шины с пенорезиновым заполнением	Цельнолитые шины
Не оставляющие следов цельнолитые шины	Платформа 7,4 м	Механизм удержания кабелей и труб
Генератор	Зимний пакет	

 **AURORA**

**AURORA – официальный партнёр SINOBOOM в России**

Адрес: Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ «Аврора»

Почтовый индекс: 141401

Тел.: +7 800 551-53-91

Электронная почта: [info@aurora-rus.ru](mailto:info@aurora-rus.ru)

**AURORA-RUS.RU**



САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

# 1323RD (4389RD) / 1623RD (5389RD)

Отвечают требованиям стандартов CE/ANSI/CSA/AS/EAC

Модель	1323RD (4389RD)	1623RD (5389RD)
<b>Размеры</b>		
Макс. рабочая высота	15,1 м (49 футов 6,5 дюйма)	18,2 м (59 футов 8,5 дюйма)
A Макс. высота платформы	13,1 м (42 фута 11,7 дюйма)	16,2 м (53 фута 1,8 дюйма)
B Выдвижная секция платформы (спереди/сзади)	1,5 м / 1,2 м (4 фута 11,1 дюйма / 3 фута 11,2 дюйма)	
C Габаритная длина	4,88 м (16 футов)	
D Габаритная ширина	2,31 м (7 футов 7 дюймов)	
E Высота при опущенной платформе (со сложенными перилами)	2,20 м (7 футов 2,6 дюйма)	2,42 м (7 футов 11,3 дюйма)
E Высота при опущенной платформе (с поднятыми перилами)	2,96 м (9 футов 8,5 дюйма)	3,18 м (10 футов 5,2 дюйма)
F Колёсная база	2,85 м (9 футов 4 дюйма)	
Дорожный просвет	0,36 м (1 фут 2,2 дюйма)	
Размеры платформы (Д × Ш × В), платформа 6,5 м	3,96 м × 1,82 м × 1,1 м (13 футов × 6 футов × 3 фута 7 дюймов)	
Размеры платформы (Д × Ш × В), платформа 7,4 м	4,84 м × 1,82 м × 1,1 м (15 футов 10,6 дюйма × 6 футов × 3 фута 7 дюймов)	
<b>Рабочие характеристики</b>		
Грузоподъёмность платформы	680 кг (1499 фунтов)	
Грузоподъёмность выдвижной секции платформы	227 кг (500 фунтов)	
Макс. кол-во людей на платформе (в помещении / вне помещения)	7 человек / 7 человек	4 человека / 4 человека
Скорость движения (при опущенной платформе)	6,1 км/ч (3,8 миль/ч), двигатель Yanmar; 5,0 км/ч (3,1 миль/ч), двигатель Kubota	
Скорость движения (при поднятой платформе)	1,1 км/ч (0,7 миль/ч)	
Время подъёма (без нагрузки)	50–60 с	70–90 с
Время опускания (без нагрузки)	34–44 с	45–55 с
Преодолеваемый уклон	40 %	
Допустимый наклон (спереди назад)	3°	
Допустимый наклон (из стороны в сторону)	2°	
Макс. выравнивание с помощью выносных опор (спереди назад)	7°	
Макс. выравнивание с помощью выносных опор (из стороны в сторону)	12°	
Радиус поворота (внутренний/внешний)	2,2 м / 5,3 м (7 футов 2,6 дюйма / 17 футов 4,7 дюйма)	
Характеристики/тип шин	315/55D20 / с пенорезиновым наполнением	
<b>Силовой привод</b>		
Ведущие × управляемые	4WD × 2WS	
Двигатель (марка / модель / мощность / экологический класс)	Yanmar / 4TNV88C / 35,5 кВт (48,3 л. с.) / EU Stage 5 / EPA Tier 4; Yanmar / 4TNV88 / 35,3 кВт (48 л. с.) / China Stage 4; Kubota / D1105 / 18,2 кВт (24,7 л. с.)	
Ёмкость гидробака	107 л / 23,5 имп. гал / 28 гал США	
Ёмкость топливного бака	110 л / 24 имп. гал / 29 гал США	
<b>Масса</b>		
Масса (двигатель Yanmar)	7380 кг (16 270 фунтов)	8210 кг (18 100 фунтов)
Масса (двигатель Kubota)	7170 кг (15 807 фунтов)	8000 кг (17 637 фунтов)
Отвечают требованиям стандартов CE/ANSI/CSA/AS/EAC		

